



HP OJPRO 9019E MFP FAX 22/18 ETH WIF USB FR ADF 1Y

Codice:22A59B#629

Con HP+, 12 mesi di Instant Ink inclusi, colore premium alluminio

HP Pro 9019e. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio, Bianco

Caratteristiche

Invio digitale	Sì
Tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro
Stampa	Stampa a colori
Copia	Copia a colori
Scansione	Scansione a colori
Fax	Fax a colori
Stampa fronte/retro	Sì
Stampa fronte/retro	Auto
Duplex copying	No
Scansione fronte/retro	Sì
Ciclo massimo di funzionamento	25000 pagine per mese
Numero di cartucce di stampa	4
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Page description languages	PCL 3 GUI
Multifunzione all-in-one	Sì
Tipo di controllo	Touch

Velocità di stampa

Risoluzione colore	4800 x 1200 DPI
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI
Risoluzione massima	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	32 ppm
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	32 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10 s

Copia

Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	21 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	15 cpm
Massimo numero di copie	99 copie

Ridimensionamento copie	25 - 400%
-------------------------	-----------

Scansione

Risoluzione di scansione ottica	1200 x 1200 DPI
Area massima di scansione	215,9 x 355,6 mm
Tipo di scansione	Scanner ADF
Tecnologia scansione	CIS
Formati immagini supportati	BMP, JPG, PNG, TIFF
Formati testo supportati	PDF,RTF,TXT
Livelli di scala di grigi	256

Fax

Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI
Velocità di trasmissione fax	4 sec/pagina
Rilezione automatica	Sì
Inoltro fax	Sì
Invio fax ritardato	Sì

Capacità di ingresso e uscita

Total number of input trays	1
Total input capacity	250 fogli
Total output capacity	60 fogli
Auto document feeder (ADF)	Sì
Capacità documenti	35 fogli
Maximum number of input trays	1
Capacità massima di inserimento	250 fogli
Massima capacità di stampa	60 fogli

Carta

Massimo formato carta serie ISO A	A4
Paper tray media types	Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4,A5,A6
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Dimensioni buste	C5,C6,DL
Dimensioni supporti stampa senza bordi	A4
Paper tray media weight	60 - 105 g/m²

Connettività

Stampa diretta	Sì
Porta USB	Sì
Quantità porte USB 2.0	1

Collegamento in rete

Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì
Standard Wi-Fi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint,Mopria Print Service

Prestazione

RAM massima supportata	512 MB
RAM installata	512 MB
Lettore di schede integrato	No
Processore integrato	Sì
Frequenza del processore	1200 MHz

Dettagli tecnici

Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
------------------------------	-------------

Design

Colore del prodotto	Grigio, Bianco
Posizionamento di mercato	Business
Display incorporato	Sì
Dimensioni schermo	6,86 cm (2.7")
Display a colori	Sì
Paese di origine	Tailandia

Gestione energetica

Consumo energetico (pronta all'uso)	5,8 W
Consumo energetico (in sospensione)	1,2 W
Consumi (modalità spento)	0,08 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,258 kWh/settimana
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V

Caratteristiche speciali

Sicurezza dinamica HP	Sì
Segmento HP	Piccole e medie imprese

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%

Dimensioni e peso

Larghezza	439,3 mm
Profondità	342,5 mm
Altezza	278 mm
Peso	9,29 kg

Dati su imballaggio

Cartuccia inclusa	Sì
Larghezza imballo	497 mm

Profondità imballo	325 mm
Altezza imballo	409 mm
Peso dell'imballo	11 kg

Dati logistici

Ampiezza del pallet	120 cm
Lunghezza del pallet	100 cm
Altezza del pallet	2,2 m
Peso del pallet	418 kg
Numero di livelli per pallet	5 pz
Quantità per livello	7 pz
Quantità per pallett	35 pz

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
3JA23AE#BGX	HP 963 CYAN ORIGINAL INK CARTRIDGE
3JA27AE#BGX	HP 963XL HIGH YIELD CYAN OR.INK C.
3JA25AE#BGX	HP 963 YELLOW ORIGINAL INK CARTRIDGE
3JA29AE#BGX	HP 963XL HIGH YIELD YELLOW ORIGINAL INK CARTRIDGE
3JA24AE#BGX	HP 963 MAGENTA ORIGINAL INK CARTRIDGE
3JA28AE#BGX	HP 963XL HIGH YIELD MAGENTA OR.INK C.
3JA26AE#BGX	HP 963 BLACK ORIGINAL INK CARTRIDGE
3JA30AE#BGX	HP 963XL HIGH YIELD BLACK ORIGINAL INK CARTRIDGE
6ZC70AE	HP 963 CMYK ORIGINAL INK CARTRIDGE 4-PACK