

Codice:ADS4700WRE1



Brother ADS-4700W, 215,9 x 355,6 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24 bit, 40 ppm

Brother ADS-4700W. Massima dimensione di scansione: 215,9 x 355,6 mm, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Risoluzione di scansione migliorata: 1200 x 1200 DPI. Tipo di scansione: ADF + Sheet-fed scanner, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Tipologia display: LCD. Tipo sensore: Dual CIS, Ciclo di funzionamento quotidiano (max): 6000 pagine, Formati file scanner: JPEG,PDF,TIFF. Capacità documenti: 80 fogli. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Scanning media types supported: Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile, spessore dei materiali (min): 0,28 mm

Scansione

Massima dimensione di scansione	215,9 x 355,6 mm
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Risoluzione di scansione migliorata	1200 x 1200 DPI
Scansione colore	Sì
Scansione fronte/retro	Sì
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Livelli di scala di grigi	256
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	40 ppm
Velocità di scansione ADF (colore, A3)	40 ppm
Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4)	80 ipm (pollice al minuto)
Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4)	80 ipm (pollice al minuto)

Design

Tipo di scansione	ADF + Sheet-fed scanner
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Tipologia display	LCD
Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Touch screen	Sì
Display a colori	Sì
Tipo di controllo	Touch
Display incorporato	Sì

Prestazione

Tipo sensore	Dual CIS
Formati file scanner	JPEG,PDF,TIFF
Ciclo di funzionamento quotidiano (max)	6000 pagine
Ciclo massimo di funzionamento	120000 pagine per mese
Scansione a	E-mail Server, FTP, File, HTTP, PC, SMB
Driver di scansione	ISIS,TWAIN,WIA
Sensore ultrasonico	Sì
Rumorosità (in scansione)	59 dB
Protocolli di rete supportati	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6

Capacità di input

Capacità documenti	80 fogli
---------------------------	----------

Carta

Spessore della scheda (max)	1,32 mm
Scanning media types supported	Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Modalità carta lunga	Sì
Paper tray media weight	40 - 200 g/m ²
spessore dei materiali (min)	0,28 mm
Legale	Sì
Ampiezza massima di scansione	21,6 cm
Lunghezza di scansione massima	5 m

Connettività

Porta USB	Sì
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Gestione energetica

Tipo alimentazione	AC
Consumi	26 W
Consumi (modalità stand-by)	2,1 W
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Modalità d'attesa	Sì
Consumo energetico (in sospensione)	1,7 W
Spegnimento automatico	Sì

Collegamento in rete

Wi-Fi	Sì
Standard Wi-Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Collegamento ethernet LAN	Sì
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPS
Supporto IPv6	Sì

Requisiti di sistema

Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Umidità	10 - 90%

Certificati di sicurezza

Certificazione	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
-----------------------	---

Dimensioni e peso

Larghezza 299 mm

Profondità 215 mm

Altezza 190 mm

Peso 2,75 kg

Larghezza imballo 391 mm

Profondità imballo 243 mm

Altezza imballo 320 mm

Peso dell'imballo 3,46 kg

Altre caratteristiche

Quantità per pacco 1 pz

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.