



AC1200 DUAL BAND WI-FI ROUTER

Codice:ARCHER C50



TP-LINK Archer C50, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, Grigio, Bianco, Router da tavolo

TP-LINK Archer C50. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10, 100 Mbit/s, Supporto VPN: PPTP, L2TP, IPSec. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Grigio, Bianco. Tipo di antenna: Esterno

Connessione WAN

WAN Ethernet	Sì
--------------	----

Caratteristiche Wireless LAN

Banda Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mbit/s

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Fast Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10, 100 Mbit/s
Port forwarding	Sì
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec

Connettività

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Porta USB	Sì
Quantità porte USB 2.0	1

Caratteristiche di gestione

Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Tasto reset	Sì
Sicurezza WPS Push Button	Sì

Sicurezza

Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	Sì
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Sì
Prevenzione attacco DoS	Sì
Filtro	Sì
Filtri MAC address	Sì
Filtraggio per indirizzo IP	Sì
Supporto DMZ	Sì

Protocolli

Cliente DHCP	Si
Server DHCP	Si
Universal Plug and Play (UPnP)	Si

Design

Colore del prodotto	Grigio, Bianco
Interruttore On/Off	Si
Tipo di prodotto	Router da tavolo

Antenna

Tipo di antenna	Esterno
Qualità dell'antenna	4

Caratteristiche

Certificazione	CE, FCC, RoHS
-----------------------	---------------

Gestione energetica

Tipologia alimentazione	AC
--------------------------------	----

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%

Dimensioni e peso

Profondità	123,5 mm
Altezza	32,1 mm
Larghezza	182,9 mm

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Adattatore AC/DC	Si
Guida rapida	Si

Altre caratteristiche

Larghezza di banda (prima)	2,4 GHz
Larghezza di banda (seconda)	5 GHz

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.