



LINEA DATA S.R.L.
VIA M. TOSELLI 71
90143 PALERMO (PA)
Tel: +39091341881
Fax: +39091342938
e-mail: gcosentino@lineadata.it



PERFECTION V850 PRO

Codice: B11B224401



Perfection V850 Pro

Lo scanner V850 Pro è dotato di un sistema a doppia lente che seleziona automaticamente la lente più adatta, con una risoluzione ottica fino a 4.800 dpi per la scansione delle fotografie e di 6.400 dpi per la scansione di pellicole tramite gli appositi supporti.

Effettua in modo nitido e preciso la scansione di numerosi formati di pellicole grazie ai supporti rigidi migliorati con controllo dell'altezza regolabile. Lo scanner V850 Pro supporta inoltre formati di pellicola non standard fino a 8x10 pollici se posizionati direttamente sul vetro dello scanner.

La tecnologia Epson ReadyScan LED utilizza una sorgente luminosa a LED con un tempo di riscaldamento inferiore a un secondo per una scansione pressoché istantanea. Grazie alla presenza di due set di supporti per pellicola, puoi preparare un secondo set di originali mentre esegui la scansione del primo.

Le tecnologie Digital ICE rimuovono automaticamente imperfezioni quali polvere, capelli, graffi e impronte digitali sia dalle pellicole che dalle foto, restituendo loro l'aspetto originale con facilità.

Sfrutta l'eccellente riproduzione delle tonalità con la densità ottica di 4.0 DMax. Lo scanner V850 Pro è in grado di rilevare l'esatta gamma di tonalità dell'originale, offrendo una riproduzione fedele delle aree più chiare e più scure delle immagini per far risaltare i minimi dettagli e la gamma dinamica.

Oltre a Epson Scan, il modello V850 Pro è dotato del software SilverFast SE Plus 8 e i1 Scanner per offrire funzionalità di scansione professionali avanzate.

Garanzia :
12 mesi

SISTEMA SCANSIONE

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| Formato massimo scansione | A4 | Elemento di scansione | CCD | Tipo sorgente luminosa / lampada | Led Bianco | Modalità di scansione | Superficie piana |
| Profondità di grigio | 48 bit | Profondità di grigio esterna | 0 bit | Profondità colore | 48 bit | Profondità colore esterna | 48 bit |
| Funziona senza PC | No | Funzioni pulsanti pannello di controllo | 1 Scan to (personalizzabile) | | | | |

FORMATI SCANSIONE

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----|-----------|------|-----------|--|-------------|
| BMP | No | GIF | No | HTM | No | Jpeg | No |
| PNG | No | RTF | No | Tiff | No | Dimensione massima di scansione Orizz. | 0 cm |
| Dimensione massima di scansione Vert | 0 cm | | | | | | |

PERFORMANCE SCANSIONE

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Risoluzione Ottica Orizzontale | 6.400 dpi | Risoluzione Ottica Verticale | 9.600 dpi | Risoluzione Interpolata Orizzontale | 0 dpi | Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi |
| Velocità scansione anteprima | 0 sec | Velocità scansione b&n | 12 sec | Velocità scansione colori | 0 sec | velocità scansione OCR | 0 sec |
| Velocità scans. pellicola - 35mm | 59 sec | Scansione foto | Sì | Scansione Microfilm | Sì | | |

GESTIONE MEDIA

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------|-----------|-----------------------|---|--|--|
| PDF | No | ADF compreso | no | Formati carta gestiti | A4 - 35mm negative film, 4800dpi: 59 s - Best, 35mm negative film, 2400dpi: 32 s - Best, 35mm positive film, 4800dpi: 66 s - Best, 35mm positive film, 2400dpi: 37 s | | |
|-----|-----------|--------------|-----------|-----------------------|---|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------|---------------|--|--|
| | | | | | - Best | | |
| Fronte retro | No | Scansione di negativi/diapositive | Sì | Tipi di supporti | 0 | | |

CONNETTIVITÀ

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| Nr. porte usb 2.0 | 2 | Porta firewire | No | porta LPT | No | Scheda di rete | Non presente |
| Ps/2 | No | | | | | | |

PANNELLO LCD

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|--|
| Tipo pannello di controllo LCD | 0 | | | Dimensione | 0 " | | |
|--------------------------------|----------|--|--|------------|------------|--|--|

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------|---|--|--|
| Potenza assorbita in esercizio | 23 W | Tensione di alimentazione | 220-240 | Frequenza nominale | CA 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 23 Watt (Operation), 12 Watt (Pronto), 1,5 Watt (mod. sleep), 0,3 Watt ECM | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------|---|--|--|

CERTIFICAZIONI

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Altre certificazioni | 0 | | | Certificazione CE | No | Certificazione EPA Energy Star | Sì |
| Certificazione IEC 60950-1 | No | Certificazione TUV GS | No | | | | |

DIMENSIONI E PESO

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------|---------------|
| Altezza | 152 mm | Larghezza | 503 mm | Profondità | 308 mm | Peso | 6,6 kg |
|---------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------|---------------|

INFORMAZIONI AMBIENTALI

| | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Rumorosità | 0 dB | | | | | | |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|

SOFTWARE

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------|
| Drivers inclusi | 0 | | | software OCR | No | Compatibile Windows 8 | Sì |
| Compatibile Windows 7 | Sì | Compatibile Linux | No | Compatibile Mac | Sì | Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Windows Vista | No | Compatibile Windows Xp | Sì | Adattatore supporti | - | | |
| requisiti minimi sistema Windows | 0 | | | Altri requisiti minimi di sistema | Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 or higher | | |

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|----------|--|--|
| Cavo rete | Sì | Cavo Usb | Sì | Software incluso | 0 | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|----------|--|--|

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.