



LINEA DATA S.R.L.
VIA NARICI, 16
91011 ALCAMO (TP)
Tel: +39091341881
Fax: +39091342938
e-mail: gcosentino@lineadata.it



BE650G2-GR
Codice: BE650G2-GR



APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 porta di ricarica USB

APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port

Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

Include: manuale utente

Garanzia :
24 mesi

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Offline (VFD)	Destinazione d'uso	Protezione Pc	AVR	No	Formato	Multipresa UPS
Colore	Nero	Protezione circuito	Fusibile d'ingresso				

USCITA

Tipologie spine	Shuko	Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale	Spine elettriche connettabili	8	Tensione in uscita 220V	Sì
Tensione in uscita 230V	Sì	Bypass	No	Tensione in uscita 240V	No	Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	400 W	Potenza Erogata Va	650 Va	Efficienza a pieno carico	97,4 %	Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	47 Hz	Frequenza d'uscita Massima	63 Hz	Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %	Valutazione efficienza energetica	310 J

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	25 W	Tensione di alimentazione	230 V	Dimensione	0 in		
--------------------------------	------	---------------------------	-------	------------	------	--	--

INGRESSO

Tensione in entrata 240V	No	Campo tensione in ingresso minima	180 V	Campo tensione in ingresso massima	266 V	Numero Connettori in ingresso	1
Tensione in entrata 220V	No	Tensione in entrata 230V	No				

DIMENSIONI E PESO

Profondità	36,5 cm	Altezza	12 cm	Larghezza	13 cm	Peso	4 kg
Altezza rack	0 U						

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità	45 dB						
------------	-------	--	--	--	--	--	--

CERTIFICAZIONI

Certificazione CE	Sì	Certificazione C-tick	No	Certificazione GOST	Sì	Certificazione VDE	No
-------------------	----	-----------------------	----	---------------------	----	--------------------	----

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Numero batterie incluse	1	Durata batterie a metà carico in caso di blackout	10,3 Min	Tecnologia	Ermetiche al piombo	Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2,6 Min
Tensione nominale	230 V	Capacità	75 Ah	Tempo di ricarica tipico	16 h		

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo rete	Sì	Cavo Alimentazione	No	
-----------	----	--------------------	----	--

SOLUZIONI

Scuola Digitale	Generico	
-----------------	----------	--

CONNETTIVITÀ

Scheda di rete inclusa	No	Seriale Rs-232 C	No	Usb	Sì	
------------------------	----	------------------	----	-----	----	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.