

Codice:BR1200G-GR

APC Back-UPS Pro, A linea interattiva, 1200 VA, 720 W, Sinusoidale, 156 V, 300 V

APC Back-UPS Pro. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1200 VA, Potenza in uscita: 720 W. Tipo di uscita AC: Tipo F. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 187 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 5,4 min. Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m, Tipologia display: LCD. Larghezza: 112 mm, Profondità: 382 mm, Altezza: 301 mm



### Caratteristiche

Topologia UPS	A linea interattiva
Potenza in uscita	1200 VA
Potenza in uscita	720 W

### Design

Colore del prodotto	Nero
---------------------	------

### Caratteristiche

Forma d'onda	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min)	156 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Corrente massima	10 A
Valutazione sovraccarico energetico	441 J
Tempo di mantenimento (min)	10 ms
Tempo di mantenimento (max)	12 ms
Efficienza	98,8%
Emissione acustica	45 dB
Protezione contro le sovratensioni	Sì
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete
Allarmi sonori	Sì

### Connettività

Tipo di uscita AC	Tipo F
Numero di uscite di tipo F	6
Porta USB	No

### Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Capacità della batteria	187 VAh
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	5,4 min

Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	15,7 min
Tempo di ricarica	8 h
test automatico batteria	Sì
Partenza a freddo	Sì

### Design

Lunghezza cavo	1,83 m
Indicatori LED	Sì
Tipologia display	LCD
Certificazione Energy Star	Sì
Conformità RoHS	Sì
Certificazione	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH

### Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

### Dimensioni e peso

Larghezza	112 mm
Profondità	382 mm
Altezza	301 mm
Peso	13 kg

### Dati su imballaggio

Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11), Cavo USB
Manuale dell'utente	Sì
Scheda di garanzia	Sì
CD software	Sì
Software forniti	PowerChute Personal Edition
Larghezza imballo	235 mm
Profondità imballo	490 mm
Altezza imballo	390 mm
Peso dell'imballo	13,8 kg

### Altre caratteristiche

Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	230 V

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
WBEXTWAR1YR-SP-01	SERVICE PACK 1 YEAR EXTENDED WARRANTY
WBEXTWAR3YR-SP-01	SERVICE PACK 3 YEARS EXTENDED WARRANTY
AP9890	CAVO ALIMENTAZ. PC M F 5PEZZI PWR 10A C13 TO C14