

Codice:BR900G-GR

APC Back-UPS Pro, A linea interattiva, 900 VA, 540 W, 156 V, 300 V, 50/60 Hz

APC Back-UPS Pro. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 900 VA, Potenza in uscita: 540 W. Tipo di uscita AC: Tipo F. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 157 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 4,6 min. Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m, Tipologia display: LCD. Larghezza: 100 mm, Profondità: 250 mm, Altezza: 382 mm



Caratteristiche

Topologia UPS A linea interattiva

Potenza in uscita 900 VA

Potenza in uscita 540 W

Design

Colore del prodotto Nero

Caratteristiche

Tensione operativa in entrata (min) 156 V

Tensione operativa in entrata (max) 300 V

Frequenza di ingresso 50/60 Hz

Regolazione della frequenza di uscita 50/60 Hz

Regolatore automatico di tensione (AVR) Sì

Valutazione sovraccarico energetico 613 J

Tempo di mantenimento (min) 8 ms

Tempo di mantenimento (max) 10 ms

Efficienza 97,4%

Emissione acustica 45 dB

Protezione contro le sovratensioni Sì

Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete

Allarmi sonori Sì

Modalità allarme acustici Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettività

Tipo di uscita AC Tipo F

Numero di uscite di tipo F 5

Porta USB Sì

Batteria

Tecnologia batteria Acido piombo (VRLA)

Capacità della batteria 157 VAh

Tempo di salvataggio minimo a pieno carico 4,6 min

Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico 16,3 min

Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	8 h
test automatico batteria	Sì
Partenza a freddo	Sì
Cartuccia batterie sostitutiva	APCRBC123

Design

Lunghezza cavo	1,83 m
Tipologia display	LCD
Conformità RoHS	Sì
Certificazione	REACH, PEP, EOLi

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Dimensioni e peso

Larghezza	100 mm
Profondità	250 mm
Altezza	382 mm
Peso	10,7 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11)
Manuale dell'utente	Sì
Scheda di garanzia	Sì
Software forniti	PowerChute Personal Edition
Larghezza imballo	225 mm
Profondità imballo	337 mm
Altezza imballo	487 mm
Peso dell'imballo	12,4 kg

Dati logistici

Quantità per pallett	30 pezzo(i)
-----------------------------	-------------

Altre caratteristiche

Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	230 V

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
WBEXTWAR1YR-SP-01	SERVICE PACK 1 YEAR EXTENDED WARRANTY
WBEXTWAR3YR-SP-01	SERVICE PACK 3 YEARS EXTENDED WARRANTY