

Codice:ADS4100RE1

Brother ADS-4100, 215,9 x 355,6 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 35 ppm, 35 ppm, 70 ipm (pollice al minuto)



Brother ADS-4100. Massima dimensione di scansione: 215,9 x 355,6 mm, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Risoluzione di scansione migliorata: 1200 x 1200 DPI. Tipo di scansione: Scanner ADF, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Tipo di controllo: Pulsanti. Scansione a: Immagine, PC, USB, Driver di scansione: ICA,SANE,WIA, Rumorosità (in scansione): 59 dB. Capacità documenti: 60 fogli. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Scanning media types supported: Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile, Spessore della scheda (max): 1,1 mm

Scansione

Massima dimensione di scansione	215,9 x 355,6 mm
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Risoluzione di scansione migliorata	1200 x 1200 DPI
Scansione colore	Sì
Scansione fronte/retro	Sì
Livelli di scala di grigi	256
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	35 ppm
Velocità di scansione ADF (colore, A3)	35 ppm
Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4)	70 ipm (pollice al minuto)
Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4)	70 ipm (pollice al minuto)

Design

Tipo di scansione	Scanner ADF
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Tipo di controllo	Pulsanti
Display incorporato	No

Prestazione

Scansione a	Immagine, PC, USB
Driver di scansione	ICA,SANE,WIA
Rumorosità (in scansione)	59 dB

Capacità di input

Capacità documenti	60 fogli
--------------------	----------

Carta

Spessore della scheda (max)	1,1 mm
Scanning media types supported	Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Peso supporto, alimentazione manuale	40 - 200 g/m ²
Ampiezza massima di scansione	21,6 cm
Lunghezza di scansione massima	35,5 cm

Connettività

Porta USB	Sì
Versione USB	2.0

Gestione energetica

Tipo alimentazione	AC
--------------------	----

Consumi	23 W
Consumi (modalità stand-by)	5,4 W
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Consumo energetico (in sospensione)	1,4 W

Requisiti di sistema

Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Sistema operativo Windows supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Sistema operativo Linux supportato	Sì

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%

Dimensioni e peso

Larghezza	299 mm
Profondità	190 mm
Altezza	216 mm
Peso	2,6 kg
Larghezza imballo	391 mm
Profondità imballo	320 mm
Altezza imballo	243 mm
Peso dell'imballo	3,31 kg

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	AC, USB
---------------------	---------

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.