

Codice:DS940DWTJ1

Brother DS-940DW, 215,9 x 1828,8 mm, 600 x 600 DPI, 15 ppm, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24 bit



Brother DS-940DW. Massima dimensione di scansione: 215,9 x 1828,8 mm, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Velocità di scansione ADF (n/b, A4): 15 ppm. Tipo di scansione: Scanner a foglio, Colore del prodotto: Nero, Bianco. Scansione a: E-mail, File, Immagine, Scheda di memoria, OCR, Driver di scansione: ICA,SANE,TWAIN,WIA, Rumorosità (in scansione): 53 dB. Capacità di input standard: 1 fogli. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Spessore della scheda (max): 1,24 mm, Scanning media types supported: Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica

Scansione

Massima dimensione di scansione 215,9 x 1828,8 mm

Design

Tipo di scansione Scanner a foglio

Display incorporato No

Carta

Massimo formato carta serie ISO A A4

Scansione

Risoluzione di scansione ottica 600 x 600 DPI

Risoluzione di scansione migliorata 1200 x 1200 DPI

Scansione colore Sì

Scansione fronte/retro Sì

Profondità di scansione del colore in entrata 48 bit

Profondità di scansione del colore in uscita 24 bit

Velocità di scansione ADF (n/b, A4) 15 ppm

Velocità di scansione ADF (colore, A3) 15 ppm

Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4) 30 ipm (pollice al minuto)

Modalità di colore di scansione in bianco e nero Scala di grigio, Monocromatico

Design

Colore del prodotto Nero, Bianco

Prestazione

Scansione a E-mail, File, Immagine, Scheda di memoria, OCR

Driver di scansione ICA,SANE,TWAIN,WIA

Rumorosità (in scansione) 53 dB

Livello di pressione del suono (max) 42 dB

RAM installata 512 MB

Tipi schede di memoria MicroSD (TransFlash)

Capacità di input

Capacità di input standard 1 fogli

Carta

Spessore della scheda (max) 1,24 mm

Scanning media types supported Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica

Ampiezza massima di scansione 21,6 cm

Lunghezza di scansione massima 182,9 cm

Connettività

Interfaccia standard USB 3.0, LAN senza fili

Connettore USB Micro-USB B

Gestione energetica

Tipo alimentazione USB

Consumi 3,6 W

Consumi (modalità stand-by) 2,2 W

Consumi (modalità spento) 0,11 W

Collegamento in rete

Wi-Fi Sì

Standard Wi-Fi 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi Diretto Sì

Algoritmi di sicurezza supportati 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK

Protocolli di rete supportati (IPv4) DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder,SNTP Client

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato Sì

Compatibilità sistema operativo Mac Sì

Sistema operativo Linux supportato Sì

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 35 °C

Intervallo di temperatura -20 - 60 °C

Range di umidità di funzionamento 20 - 80%

Umidità 10 - 90%

Dimensioni e peso

Larghezza 319 mm

Profondità 63,1 mm

Altezza 45,4 mm

Peso 699 g

Larghezza imballo 377 mm

Profondità imballo 162 mm

Altezza imballo 76 mm

Peso dell'imballo 1,11 kg

Contenuto dell'imballo

Scheda di garanzia Sì

Cavi inclusi Micro-USB

Guida rapida Sì

Altre caratteristiche

Quantità per pacco 1 pezzo(i)

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.