

Codice: BV500I-GR



APC BV500I-GR, A linea interattiva, 500 VA, 300 W, Sinusoidale, 170 V, 280 V

APC BV500I-GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 500 VA, Potenza in uscita: 300 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantit  prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacit  della batteria: 4,5 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,52 m. Larghezza: 160 mm, Profondit : 305 mm, Altezza: 92 mm

Caratteristiche

Topologia UPS A linea interattiva

Potenza in uscita 500 VA

Potenza in uscita 300 W

Design

Fattore di forma Compatta

Colore del prodotto Nero

Caratteristiche

Forma d'onda Sinusoidale

Tensione operativa in entrata (min) 170 V

Tensione operativa in entrata (max) 280 V

Frequenza di ingresso 50/60 Hz

frequenza output 50/60 Hz

Regolatore automatico di tensione (AVR) S 

Tempo di trasferimento (dalla modalit  di linea alla modalit  batteria) 6 ms

Numero di fasi di ingresso 1

Numero di fasi di uscita 1

Emissione acustica 40 dB

Allarmi sonori S 

Modalit  allarme acustici Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettivit 

Tipo di uscita AC Tipo F

Quantit  prese AC 4 presa(e) AC

Batteria

Tecnologia batteria Acido piombo (VRLA)

Capacit  della batteria 4,5 Ah

Voltaggio della batteria 12 V

Tempo di ricarica 8 h

Partenza a freddo S 

Design

Lunghezza cavo 1,52 m

Indicatori LED S 

Conformit  RoHS S 

Certificazione CE
REACH

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 1968,3 m

Dimensioni e peso

Larghezza	160 mm
Profondità	305 mm
Altezza	92 mm
Peso	3,9 kg

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	373 mm
Profondità imballo	143 mm
Altezza imballo	237 mm
Peso dell'imballo	4,2 kg

Altre caratteristiche

Voltaggio di output nominale	230 V
-------------------------------------	-------

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.