



APC EASY UPS 1200VA, 230V, AVR, IEC SOCKETS



Codice:BVX1200LI

APC Easy UPS, A linea interattiva, 1200 VA, 650 W, Sinusoidale, 140 V, 300 V

APC Easy UPS. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1200 VA, Potenza in uscita: 650 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C14, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di ricarica: 6 h. Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,2 m, Certificazione: CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2. Larghezza: 140 mm, Profondità: 390 mm, Altezza: 190 mm

Caratteristiche

Topologia UPS	A linea interattiva
Potenza in uscita	1200 VA
Potenza in uscita	650 W
Forma d'onda	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min)	140 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Valutazione sovraccarico energetico	273 J
Tempo di risposta	4 ms
Allarmi sonori	Sì

Connettività

Tipo di uscita AC	Accoppiatore C14
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	6 presa(e) AC

Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Tempo di ricarica	6 h
Partenza a freddo	Sì

Design

Lunghezza cavo	1,2 m
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	Sì
Certificazione	CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-10 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 914,4 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 914,4 m

Dimensioni e peso

Larghezza	140 mm
-----------	--------

Profondità	390 mm
Altezza	190 mm
Peso	7,5 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso
Larghezza imballo	235 mm
Profondità imballo	495 mm
Altezza imballo	297 mm
Peso dell'imballo	8,5 kg

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.