



APC BACK-UPS 1200VA, 230V, AVR, IEC SOCKETS



Codice:BX1200MI

APC BX1200MI, A linea interattiva, 1200 VA, 650 W, Sinusoidale, 140 V, 300 V

APC BX1200MI. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1200 VA, Potenza in uscita: 650 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 1 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 5 min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,2 m. Larghezza: 140 mm, Profondità: 390 mm, Altezza: 190 mm

Caratteristiche

Topologia UPS	A linea interattiva
Potenza in uscita	1200 VA
Potenza in uscita	650 W
Forma d'onda	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min)	140 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	230 V
Tensione di uscita (max)	230 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolazione della frequenza di uscita	0.5 Hz
Regolazione della tensione di uscita	10%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Tempo di risposta	6 ms
Fattore di potenza di ingresso	0,54
Emissione acustica	40 dB
Allarmi sonori	Sì
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa

Connettività

Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Porta USB	Sì
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Quantità porte USB 2.0	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2

Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	1 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	5 min
Durata della batteria (max)	2 anno/i
Tempo di ricarica	8 h

Design

Fattore di forma	Compatta
------------------	----------

Lunghezza cavo	1,2 m
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	Sì
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Conformità RoHS	Sì
Certificazione	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m

Dimensioni e peso

Larghezza	140 mm
Profondità	390 mm
Altezza	190 mm
Peso	7,6 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso
Manuale dell'utente	Sì
Larghezza imballo	235 mm
Profondità imballo	495 mm
Altezza imballo	297 mm
Peso dell'imballo	8,6 kg

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
WBEXTWAR3YR-SP-01A	SERVICE PACK 3 YEAR WARRANTY EXTENSION
WBEXTWAR1YR-SP-01A	SERVICE PACK 1 ANNO ESTENSIONE DI GARANZIA