



APC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETS



Codice:BX750MI-GR

APC BX750MI-GR, A linea interattiva, 750 VA, 410 W, Sinusoidale, 140 V, 300 V

APC BX750MI-GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 750 VA, Potenza in uscita: 410 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 1 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 8,5 min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,2 m. Larghezza: 120 mm, Profondità: 355 mm, Altezza: 160 mm

Caratteristiche

Topologia UPS A linea interattiva

Potenza in uscita 750 VA

Potenza in uscita 410 W

Design

Fattore di forma Compatta

Colore del prodotto Nero

Caratteristiche

Forma d'onda Sinusoidale

Tensione operativa in entrata (min) 140 V

Tensione operativa in entrata (max) 300 V

Frequenza di ingresso 50/60 Hz

Tensione operativa di uscita (min) 230 V

Tensione di uscita (max) 230 V

frequenza output 50/60 Hz

Regolazione della frequenza di uscita 0.5 Hz

Regolazione della tensione di uscita 10%

Regolatore automatico di tensione (AVR) Sì

Tempo di risposta 6 ms

Fattore di potenza di ingresso 0,63

Emissione acustica 40 dB

Protezione contro le sovratensioni Sì

Allarmi sonori Sì

Modalità allarme acustici Allarme per batteria scarsa

Connettività

Tipo di uscita AC Tipo F

Presa di corrente Tipo F

Quantità prese AC 4 presa(e) AC

Porta USB Sì

Tipo di porta USB USB di tipo B

Quantità porte USB 2.0 1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 2

Batteria

Tecnologia batteria Acido piombo (VRLA)

Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	1 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	8,5 min
Durata della batteria (max)	2 anno/i
Tempo di ricarica	6 h

Design

Lunghezza cavo	1,2 m
Indicatori LED	Sì
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Conformità RoHS	Sì
Certificazione	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m

Dimensioni e peso

Larghezza	120 mm
Profondità	355 mm
Altezza	160 mm
Peso	5,4 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso
Manuale dell'utente	Sì
Larghezza imballo	197 mm
Profondità imballo	430 mm
Altezza imballo	250 mm
Peso dell'imballo	5,9 kg

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
RBC17	APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE 17
WBEXTWAR1YR-SP-01A	Service Pack 1 Anno Estensione di Garanzia
WBEXTWAR3YR-SP-01A	SERVICE PACK 3 YEAR WARRANTY EXTENSION