



## APC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETS



Codice:BX750MI

APC BX750MI, A linea interattiva, 750 VA, 410 W, Sinusoidale, 140 V, 300 V

APC BX750MI. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 750 VA, Potenza in uscita: 410 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 1 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 8,5 min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,2 m. Larghezza: 120 mm, Profondità: 355 mm, Altezza: 160 mm

### Caratteristiche

Topologia UPS	A linea interattiva
Potenza in uscita	750 VA
Potenza in uscita	410 W

### Design

Fattore di forma	Compatta
Colore del prodotto	Nero

### Caratteristiche

Forma d'onda	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min)	140 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	230 V
Tensione di uscita (max)	230 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolazione della frequenza di uscita	0.5 Hz
Regolazione della tensione di uscita	10%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Si
Tempo di risposta	6 ms
Fattore di potenza di ingresso	0,63
Emissione acustica	40 dB
Protezione contro le sovratensioni	Si
Allarmi sonori	Si
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa

### Connettività

Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	4 presa(e) AC
Porta USB	Si
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Quantità porte USB 2.0	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2

### Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
---------------------	---------------------

<b>Tempo di salvataggio minimo a pieno carico</b>	1 min
<b>Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico</b>	8,5 min
<b>Durata della batteria (max)</b>	2 anno/i
<b>Tempo di ricarica</b>	6 h

### *Design*

<b>Lunghezza cavo</b>	1,2 m
<b>Indicatori LED</b>	Sì
<b>Codice di protezione internazionale (IP)</b>	IP20
<b>Conformità RoHS</b>	Sì
<b>Certificazione</b>	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

### *Condizioni ambientali*

<b>Intervallo temperatura di funzionamento</b>	0 - 40 °C
<b>Intervallo di temperatura</b>	-15 - 40 °C
<b>Range di umidità di funzionamento</b>	0 - 95%
<b>Altitudine di funzionamento</b>	0 - 3000 m

### *Dimensioni e peso*

<b>Larghezza</b>	120 mm
<b>Profondità</b>	355 mm
<b>Altezza</b>	160 mm
<b>Peso</b>	5,4 kg

### *Dati su imballaggio*

<b>Cavi inclusi</b>	Cavo di alimentazione di ingresso
<b>Manuale dell'utente</b>	Sì
<b>Larghezza imballo</b>	197 mm
<b>Profondità imballo</b>	430 mm
<b>Altezza imballo</b>	250 mm
<b>Peso dell'imballo</b>	5,9 kg

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.