



WORKFORCE DS-970N

Codice: B11B251401BT

Epson WorkForce DS-970N, 600 x 600 DPI, 85 ppm, 30 bit, 24 bit, 1 bit, 85 ppm

Epson WorkForce DS-970N. Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Velocità di scansione ADF (n/b, A4): 85 ppm, Profondità di scansione del colore in entrata: 30 bit. Tipo di scansione: Scanner a foglio, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Tipologia display: LCD. Tipo sensore: CIS, Ciclo di funzionamento quotidiano (max): 9000 pagine, Fonte di luce: ReadyScan LED. Capacità documenti: 100 fogli. Massimo formato carta serie ISO A: A3, Scanning media types supported: Biglietto da visita, Scheda plastica, Post Card(JPN), Peso supporto, alimentazione manuale: 27 - 413 g/mc

Design

Tipo di scansione	Scanner a foglio
Display incorporato	Sì

Carta

Massimo formato carta serie ISO A	A3
-----------------------------------	----

Scansione

Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Scansione colore	Sì
Scansione fronte/retro	Sì
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità monocroma di uscita	1 bit
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	85 ppm
Velocità di scansione ADF (colore, A3)	85 ppm

Design

Colore del prodotto	Nero, Bianco
Tipologia display	LCD
Dimensioni schermo	3,71 cm (1.46")

Prestazione

Tipo sensore	CIS
Fonte di luce	ReadyScan LED
Formati file scanner	JPEG,PDF,PNG,TIFF
Ciclo di funzionamento quotidiano (max)	9000 pagine
Driver di scansione	ISIS,SANE,TWAIN,WIA

Capacità di input

Capacità documenti	100 fogli
--------------------	-----------

Carta

Scanning media types supported	Biglietto da visita, Scheda plastica, Post Card(JPN)
Peso supporto, alimentazione manuale	27 - 413 g/m ²
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4,A5,A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4,B5,B6
Lettera	Sì
Legale	Sì

Connettività

Interfaccia standard	USB 3.0
<i>Gestione energetica</i>	
Tipo alimentazione	AC
Consumi	20 W
Consumi (modalità stand-by)	8,5 W
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Consumo energetico (in sospensione)	1,4 W
<i>Dettagli tecnici</i>	
Tipo di pannello	LCD
Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
Quantity per pallet (UK)	36 pezzo(i)
Quantità per livello	8 pezzo(i)
Quantity per pallet layer (UK)	9 pezzo(i)
<i>Caratteristiche</i>	
Paese di origine	Cina
<i>Requisiti di sistema</i>	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
<i>Condizioni ambientali</i>	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Intervallo di temperatura	25 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Umidità	15 - 85%
<i>Dimensioni e peso</i>	
Larghezza	296 mm
Profondità	169 mm
Altezza	167 mm
Peso	3,6 kg
Larghezza imballo	460 mm
Profondità imballo	370 mm
Altezza imballo	270 mm
Peso dell'imballo	5,7 g
<i>Contenuto dell'imballo</i>	
Scheda di garanzia	Sì
Cavi inclusi	AC,USB
Software forniti	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin, Epson Scan 2
Adattatore AC/DC	Sì
Guida rapida	Sì
Drivers inclusi	Sì
<i>Altre caratteristiche</i>	

Quantità per pallett	32 pezzo(i)
Risoluzioni output	1200 DPI
Quantità per pacco	1 pezzo(i)
Particolarità scanner	RGB colour dropout, Advanced Colour Dropout / Enhance, Skip blank page, A3 stitching, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic de-skew, Automatic multi-document recognition, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Barcode Recognition, Manual / Automatic Job Separation, Scan to Cloud Storage

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.