

# EB-725W



Favorisci una collaborazione agile con il team grazie a una soluzione di videoproiezione conveniente e su grande schermo che migliorerà la produttività e la connettività

Questo videoproiettore compatto e conveniente è in grado di offrire presentazioni coinvolgenti e senza restrizioni, indipendentemente dalle dimensioni dello spazio di lavoro. Grazie alle grandi dimensioni dello schermo e alla adattabilità dei formati, i contenuti possono essere visualizzati da ogni angolazione dove i partecipanti possono condividerli direttamente dai propri dispositivi, per un'esperienza di collaborazione perfetta.


Con il videoproiettore EB-725W, gli utenti non sono più limitati a un'unica dimensione dello schermo, con opzioni luminose e scalabili di grandi dimensioni fino a 120". A differenza degli equivalenti schermi piatti, non ci sono ombre, riflessi o punti ciechi e la sorgente luminosa laser ad alta luminosità da 4.000 lumen può funzionare anche in condizioni di elevata illuminazione ambientale. La funzionalità multi-screen rende la collaborazione semplice e intuitiva, mentre la funzione Split Screen consente di visualizzare fino a quattro ingressi su un unico display di grandi dimensioni, eliminando il bisogno di display aggiuntivi.

L'esperienza visiva è più coinvolgente, con molteplici opzioni di connettività che migliorano la straordinaria qualità dell'immagine e del suono. Per il massimo coinvolgimento, la connettività wireless, che comprende lo Screen Mirroring tramite Miracast, consente a tutti di condividere contenuti da tablet, cellulari o laptop. Mediante il collegamento della document camera opzionale di Epson è possibile inoltre mostrare all'intera stanza con estrema facilità le immagini di oggetti 3D straordinariamente ricchi di dettagli.

A differenza degli schermi piatti, il videoproiettore EB-725W offre dimensioni e formati diversi a un costo fisso. Offre inoltre opzioni di montaggio flessibili per offrire agli ospiti una vista più comoda. Se utilizzato insieme a lavagne antibatteriche, offre spazi di lavoro più igienici e non lascia segni di impronte visibili sullo schermo.

La sostenibilità è un altro punto di forza e viene applicata a livello di produzione, utilizzo del prodotto e ciclo di vita.

## SCHEDA TECNICA



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Qualsiasi stanza, qualsiasi dimensione**  
Display luminoso di grande formato fino a 120"
- **Visione da qualsiasi angolazione**  
Non ci sono angoli limitati, ombre, riflessi o punti ciechi
- **Più opzioni di collaborazione**  
Espandi la connettività attraverso dispositivi BYOD, videocamere VC e altro ancora
- **Compatibilità con document camera**  
Crea un'esperienza totalmente coinvolgente con suoni e immagini
- **Affidabilità eccezionale**  
Tecnologia laser con manutenzione ridotta ai minimi termini



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
**EXCEED YOUR VISION**

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Sistema di proiezione | Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD |
| Pannello LCD          | 0,59 pollici con C2 Fine          |

### IMMAGINE

|   |  |
|---|--|
| Color Light Output                      | 4.000 lumen- 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4 |
| White Light Output                      | 4.000 lumen - 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2020     |
| Risoluzione                             | WXGA, 1280 x 800, 16:10  |
| Alta definizione                        | HD ready   |
| Aspect Ratio                            | 16:10  |
| Rapporto di contrasto                   | 2.500.000 : 1  |
| Sorgente luminosa                       | Laser  |
| Sorgente luminosa                       | 20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco  |
| Correzione trapezoidale                 | Manuale verticale: $\pm 3^\circ$ , Manuale orizzontale $\pm 3^\circ$                               |
| Elaborazione video                      | 10 Bit   |
| Frequenza di aggiornamento verticale 2D | 100 Hz - 120 Hz  |
| Riproduzione dei colori                 | fino a 1,07 miliardi di colori   |

### OTTICA

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Rapporto di proiezione | 0,28 - 0,37:1             |
| Zoom                   | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Lenti                  | Ottico                    |
| Dimensioni immagine    | 65 pollici - 120 pollici  |
| Rapporto focale (F)    | 1,6                       |
| Distanza focale        | 3,7 mm                    |
| Messa a fuoco          | Manuale                   |
| Offset                 | 6 : 1                     |

### CONNETTIVITÀ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Interfacce             | USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, Wi-Fi Direct, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (3x), Miracast, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (3x), ingresso microfono |
| Connessione smartphone | Infrastruttura/Ad hoc   |
| Protocollo di rete     | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink   |

### FUNZIONALITÀ AVANZATE

|                    |  |
|--------------------|--|
| Sicurezza          | Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione   |
| Modalità colore 2D | Dinamico, Cinema, Presentazioni, sRGB, Lavagna   |
| Caratteristiche    | A/V mute, Arc Correction, Accensione automatica, Ricerca automatica della sorgente, Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Email notification, Schermata iniziale, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Spostamento delle immagini, Accensione/spegnimento istantanei, Mail notification function, Ingresso microfono, Amministrazione della rete, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Quick Corner, Funzione di programmazione, Funzione Split Screen, Super resolution, Controllo via web, Funzionalità web remote, LAN wireless compatibile |
| Interattività      | No   |
| Modalità colore    | Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB   |
| Projector control  | via: AMX, Crestron (rete), Extron, Crestron (solo RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, SDDP (Simple Device Discovery Protocol) Control4   |

## EB-725W

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Batteria rimovibile x2
- Guida rapida



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Consumo energetico          | 255 Watt, 197 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)  |
| Voltaggio                   | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz   |
| Dimensioni                  | 356 x 395 x 133 mm (LxPxA)  |
| Peso                        | 5,7 kg  |
| Livello di rumore           | Mod. Normale: 36 dB (A) - Mod. Economy: 26 dB (A)   |
| Temperatura                 | Archiviazione -10° C - 60° C  |
| Software incluso            | iProjection, Epson Projector Management   |
| Opzioni                     | Control box, Document camera, Altoparlante esterno, Wall mount, Unità LAN wireless  |
| Altoparlante                | 16 Watt   |
| Tipo di camera/Applicazione | Sala riunioni, Spazi interattivi/Aule   |
| Posizionamento              | A soffitto, Staffa da tavolo, Staffa a parete   |
| Colore                      | Bianco  |
| Certificazione TCO          | For further information relating to TCO Certified please visit<br><a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a> |

### VARIE

|          |   |
|----------|---|
| Garanzia | 60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h |
|----------|---|

## EB-725W

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Batteria rimovibile x2
- Guida rapida

## OPZIONI

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23  
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13  
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14  
V12H003P14
- Control Box - ELPCB03  
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Altoparlanti - ELPSP02  
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

EB-725W

## LOGISTICA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Codice prodotto  | V11H999040    |
| Codice a barre   | 8715946681856 |
| Paese di origine | Cina          |



Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340  
Hot Line prodotti Business: 02-30578341  
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.  
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.  
Last extracted: 2021-02-01

**EPSON®**