



La serie di switch HP 1820 offre maggiore scelta e flessibilità per le organizzazioni più piccole che richiedono semplicità e minore TCO e desiderano fornire migliori prestazioni di rete e un'esperienza utente ottimizzata. La serie di switch HP 1820 comprende dispositivi di base smart-managed con configurazione fissa Gigabit Ethernet Layer 2, progettati per piccole imprese alla ricerca di funzionalità essenziali in una soluzione facile da gestire.

La serie include 8, 24 e 48 porte non-PoE e modelli Gigabit Ethernet PoE+. Alcuni modelli includono porte SFP per la connettività su fibra.

Alcuni modelli sono senza ventola, il che li rende ideali per utilizzo negli uffici.

La serie di switch HP 1820 dispone di un'interfaccia di gestione Web intuitiva con una finestra avanzata per la navigazione per una facile gestione dei dispositivi, anche da parte degli utenti, appositamente progettata per piccole organizzazioni che richiedono maggiore semplicità. La serie offre flessibilità e scelta grazie a una gamma completa di prodotti. Include sei modelli installabili in rack, tra cui tre senza alimentazione rispetto ai modelli Ethernet (PoE): 8, 24 e 48 porte; tre modelli PoE+: porte da 8G, 24G e 48G. Alcuni modelli includono porte SFP per la connettività su fibra. Le funzionalità personalizzabili includono reti VLAN, Spanning Tree e trunking di tipo Link Aggregation e IGMP Snooping. Tutti i modelli sono conformi ai criteri Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) e DSCP QoS. Tutti gli switch 1820 supportano opzioni di distribuzione flessibili, incluso il montaggio a parete, sotto il tavolo o su scrivania. Le 8, 24 e 48 porte non-PoE e i modelli PoE+ a 8 porte includono un design senza ventola che li rende ideali per gli uffici.

La serie di switch HP 1820 includono le più recenti funzionalità di risparmio energetico, tra cui Energy Efficient Ethernet (IEEE), la disattivazione delle porte inattive e PoE Port Scheduler. Il modello a 8 porte può essere alimentato da uno switch upstream PoE (Power over Ethernet) per ambienti dove non è disponibile una linea di alimentazione. Tutti gli switch sono coperti da garanzia a vita limitata 2.0 con supporto telefonico 24x7 limitato per i primi tre anni.

Garanzia :

A vita

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Sì	Gestione	Smart Managed (WEB)	Supporto Routing (Layer 3)	No	Nr. porte PoE	4
Industriale	No	Stackable	No	PoE Budget	65		

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Sì	Larghezza	254 mm	Nr. unità rack	0	Profondità	159,5 mm
Altezza	43,9 mm	Peso	910 gr				

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC	Alimentatore incluso	Sì	Alimentazione ridondata	No		
--------------	-----------	----------------------	-----------	-------------------------	-----------	--	--

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	8	Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000	Tipo e velocità porte Uplink	N/A	Porta Console	No
---------------	----------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	------------	---------------	-----------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.