



## HP SCANJET ENT FLW 7000S3 600 USB ADF FR 75PPM 1YW

Codice:L2757A#B19

HP Scanjet Scanner con alimentazione a foglio singolo s3 Enterprise Flow 7000, 216 x 3100 mm, 600 x 600 DPI, 75 ppm, 24 bit, 24 bit, 75 ppm

HP Scanner con alimentazione a foglio singolo s3 ScanJet Enterprise Flow 7000, Scanjet. Massima dimensione di scansione: 216 x 3100 mm, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Velocità di scansione ADF (n/b, A4): 75 ppm. Tipo di scansione: Scanner a foglio, Colore del prodotto: Bianco, Tipologia display: LCD. Tipo sensore: CMOS CIS, Ciclo di funzionamento quotidiano (max): 7500 pagine, Formati file scanner: BMP,JPG,PDF,PNG,RTF,TIFF,TXT,XLS,XML,XPS. Capacità documenti: 80 fogli. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A4,A5,A6,A7,A8, Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): B5

### Scansione

Massima dimensione di scansione	216 x 3100 mm
Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Scansione colore	Sì
Scansione fronte/retro	Sì
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Scansione film	No
Livelli di scala di grigi	256
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	75 ppm
Velocità di scansione ADF (colore, A3)	75 ppm

### Design

Tipo di scansione	Scanner a foglio
Colore del prodotto	Bianco
Tipologia display	LCD
Display incorporato	Sì

### Prestazione

Tipo sensore	CMOS CIS
Formati file scanner	BMP,JPG,PDF,PNG,RTF,TIFF,TXT,XLS,XML,XPS
Ciclo di funzionamento quotidiano (max)	7500 pagine

### Capacità di input

Capacità documenti	80 fogli
--------------------	----------

### Carta

Massimo formato carta serie ISO A	A4
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4,A5,A6,A7,A8
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5

### Connettività

Interfaccia standard	USB 2.0,USB 3.0
----------------------	-----------------

### Gestione energetica

Tipo alimentazione	AC
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Voltaggio di ingresso	90-264 V

### *Requisiti di sistema*

<b>Sistema operativo Windows supportato</b>	Si
<b>Compatibilità sistema operativo Mac</b>	No

### *Condizioni ambientali*

<b>Intervallo temperatura di funzionamento</b>	10 - 35 °C
<b>Intervallo di temperatura</b>	-40 - 60 °C
<b>Range di umidità di funzionamento</b>	15 - 80%

### *Certificati di sicurezza*

<b>Certificazione Energy Star</b>	Si
-----------------------------------	----

### *Dimensioni e peso*

<b>Larghezza</b>	310 mm
<b>Profondità</b>	198 mm
<b>Altezza</b>	190 mm
<b>Peso</b>	3,8 kg
<b>Larghezza imballo</b>	397 mm
<b>Profondità imballo</b>	248 mm
<b>Altezza imballo</b>	303 mm
<b>Peso dell'imballo</b>	5,4 kg

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
U1Q59E	HP 3Y NBD EXCH SJ 7000S2 7000S2 FLOW SVC