

Lexmark MC3326i

Dimensioni compatte. Affidabilità. Sicurezza.

Compatta e leggera, la stampante multifunzione Lexmark MC3326i offre ai gruppi di lavoro di piccole dimensioni le funzioni di stampa a colori, acquisizione automatica, copia, fax su cloud* e la praticità di un touch screen. La velocità di output fino a 24 pagine al minuto** e le cartucce di stampa di ricambio ad alta resa consentono di mantenere la continuità operativa. Il prodotto offre come standard anche opzioni di connettività Wi-Fi e Gigabit Ethernet, cartucce di stampa monoblocco e protezione completa di Lexmark.



Versatilità del colore in un design compatto

- ▶ Velocità di output a colori fino a 24 pagine al minuto**, acquisizione automatica su un solo lato e fax su cloud*.
- ▶ Il potente processore da 1 GHz e 512 MB di memoria consentono di gestire i carichi di lavoro in modo efficiente.
- ▶ Connettività Wi-Fi, Gigabit Ethernet e USB standard.
- ▶ Stampa mobile semplificata tramite l'app Lexmark Mobile Print, oltre alle tecnologie Mopria® e AirPrint.
- ▶ Il touch screen da 7,2 cm offre funzionalità di flusso di lavoro integrate, come l'acquisizione su rete, l'acquisizione su e-mail e Cloud Connector di Lexmark.

Facilità d'impostazione, facilità di gestione

- ▶ Alto 344,4 mm, largo 411,2 mm e profondo 394,1 mm, questo dispositivo compatto è collocabile praticamente ovunque.
- ▶ Le cartucce di ricambio del toner Unison™ consentono di ottenere fino a 2.500 pagine a colori*** e 3.000 pagine in monocromia** di alta qualità.

- ▶ Il dispositivo è resistente nel tempo grazie alla sua struttura in acciaio e richiede interventi di manutenzione minimi grazie ai suoi componenti di imaging a vita.

Robuste funzionalità di protezione integrate

- ▶ L'architettura di sicurezza ad ampio spettro di Lexmark mantiene al sicuro le informazioni ovunque si trovino, nei documenti stampati, nel dispositivo, sulla rete e in qualsiasi altro punto della stessa.

Progettato nel rispetto del nostro pianeta

- ▶ La funzione di risparmio energetico integrata attiva ciclicamente le modalità sospensione, stampa e quindi di nuovo sospensione senza dover configurare nulla.
- ▶ Il dispositivo è classificato EPEAT® Silver**** e certificato ENERGY STAR®.
- ▶ Le cartucce possono essere riciclate attraverso il programma pluripremiato Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP).



Con questo prodotto offriamo una garanzia che include le riparazioni e il costo delle parti di ricambio nei primi quattro anni, nonché auto-assistenza online 24 ore su 24 e accesso al supporto tecnico telefonico durante gli orari d'ufficio. L'offerta è valida se il prodotto viene registrato entro 90 giorni dalla data di acquisto. I materiali di consumo e/o le parti consumabili, come fusori o unità di trasferimento, non sono inclusi. Consultate i termini e le condizioni alla pagina lexmark.com/myguarantee.

* Servizio in abbonamento attraverso etherFAX®. Prevede la sottoscrizione di un pacchetto di prova gratuito della durata di 3 mesi o 300 pagine, a seconda della condizione che si verifichi per prima; potrebbero essere applicate delle commissioni a seconda dell'operatore telefonico utilizzato. Contattare EtherFAX (www.etherfax.net) per ulteriori dettagli. Il periodo di prova può essere sospeso senza preavviso. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le località. Il fax analogico tramite linea telefonica non è supportato da questo dispositivo.

** Velocità di stampa e copia misurate, rispettivamente, in conformità a ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate: www.lexmark.com/ISOspeeds.

*** Resa media continua dichiarata per cartuccia nera o composita (CMY) in modalità solo fronte (simplex) fino a questo numero di pagine, in conformità a ISO/IEC 19798. La resa effettiva presenterà considerevoli variazioni a seconda di vari fattori. Per maggiori dettagli, visitate www.lexmark.com/yields.

**** Le classificazioni EPEAT possono variare in base alla località. Per vedere lo stato di registrazione in base al paese, visitate il sito www.epeat.net.

Specifiche tecniche		Lexmark MC3326i	
Stampa			
Display	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel		
Velocità di stampa	Fino a: nero: 24 ppm ¹ (A4) / colore: 24 ppm ¹ (A4)		
Tempo di stampa 1° pagina	nero: 10.6 secondi / colore: 10.6 secondi		
Risoluzione di stampa	nero: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / colore: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)		
Memoria	standard: 512 MB / massima: 512 MB		
Hard Disk	Non disponibile		
Volume mensile di pagine raccomandato	600 - 2500 pagine ²		
Carico di lavoro mensile max	Fino a: 50000 pagine per mese ³		
Copia			
Velocità di copia A4 / Velocità di copia	Fino a: Fino a: 24.7 cpm ¹ / Colori: 24.7 cpm ¹ (A4)		
Tempo copia prima pagina / TTFC	Nero: 13.1 secondi / 13.1 secondi		
Tempo copia prima pagina Colore			
Acquisizione			
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / Solo fronte (Simplex)		
A4/Ltr Velocità di scansione (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione	Fino a: Fino a: 20 / 21 Facciate al minuto / Colori: 20 / 21 Facciate al minuto		
Capacità ingresso carta	Fino a: ADF: 50 fogli a 75 g/m ²		
Consumabili ⁴			
Rese cartucce	fino a: Cartucce colore (CMY) ad alta resa da 2.500* pagine / fino a: La resa media continua della cartuccia è indicata dal numero di pagine standard elencate. Valore di rendimento dichiarato in conformità con ISO / IEC 19798. / fino a: Cartuccia nera ad alta resa di 3.000 pagine / fino a: Cartucce nero e colore (CMYK) da 1.500* pagine		
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto	Cartuccia di toner per programma di ritorno all'avvio nero da 750 * pagine, Cartucce di toner per programma di avviamento con ritorno a colori a 500 * pagine (CMY)		
Gestione carta			
Gestione carta inclusa	100-Sheet Output Bin, Duplex integrato, Alimentazione manuale per foglio singolo, Alimentazione da 250 fogli		
Capacità ingresso carta	Fino a: standard: 250+1 fogli a 75 g/m ² / max: 250+1 fogli a 75 g/m ²		
Capacità carta in uscita	Fino a: standard: 100 fogli a 75 g/m ² / max: 100 fogli a 75 g/m ²		
Supporti di stampa	Cartoncino Hagaki, Etichette di carta, Cartoncino, Carta bianca, Carta glossy/foto, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Formati carta supportati	A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste		
Informazioni Generali ⁵			
Connettività standard	Porta frontale Hi-Speed USB compatibile con le spec. USB 2.0 (Tipo A), 802.11b/g/n Wireless, Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)		
Livello di rumore in funzione	50 dBA (Stampa) / 50 dBA (copiatore) / 44 dBA (Scansione)		
Specifiche ambiente operativo	Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa / Altitudine: 0 - 3.048 metri / Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F)		
Garanzia prodotto	4 anni di garanzia (previa registrazione)		
Dim. / Peso	A x L x P: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 Kg		
Consumo Elettrico Tipico	Energy Star: TEC: 0.35 kilowatt-ora per settimana		

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori o omissioni.

¹ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. ³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. ⁴ Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli. ⁵ Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

© 2021 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo Lexmark e Unison sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc. Mopria®, Mopria® Logo™ e i loghi Mopria® Alliance sono marchi e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

