

Codice:R8R47A

Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1430 16G, Non gestito, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Montaggio rack, 1U



Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1430 16G. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8192 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

### Caratteristiche di gestione

Tipo interruttore	Non gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì

### Connettività

Quantità di porte RJ-45	16
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

### Collegamento in rete

Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Supporto 10G	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Half duplex	Sì
Full duplex	Sì
Auto-rilevamento	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Supporto controllo flusso	Sì

### Trasmissione dati

Capacità di commutazione	32 Gbit/s
Throughput	23,8 Mpps
Dimensioni tavola MAC	8192 voci
Latenza (10-100 Mbps)	2,7 µs
Latenza (1 Gbps)	1,8 µs
Supporto Jumbo Frames	Sì
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB

### Design

Montaggio rack	Sì
Fattore di forma	1U
Colore del prodotto	Bianco

### Gestione energetica

Alimentazione	AC
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Numero di alimentatori	1
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Consumo energetico (max)	7,9 W
--------------------------	-------

***Power over Ethernet (PoE)***

Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
------------------------------------	----

***Condizioni ambientali***

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
---	-----------

Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
---------------------------	-------------

Range di umidità di funzionamento	15 - 95%
-----------------------------------	----------

Umidità	15 - 90%
---------	----------

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.