

Codice:R8R49A

Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1430 24G, Non gestito, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Montaggio rack, 1U



Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1430 24G. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8192 voci, Capacità di commutazione: 48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione

Tipo interruttore	Non gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì

Connettività

Quantità di porte RJ-45	24
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Collegamento in rete

Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Supporto 10G	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Full duplex	Sì
Auto-rilevamento	Sì
Supporto controllo flusso	Sì

Trasmissione dati

Capacità di commutazione	48 Gbit/s
Throughput	35,71 Mpps
Dimensioni tavola MAC	8192 voci
Latenza (10-100 Mbps)	2,7 µs
Latenza (1 Gbps)	1,8 µs
Supporto Jumbo Frames	Sì
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB

Design

Montaggio rack	Sì
Fattore di forma	1U
Colore del prodotto	Bianco

Gestione energetica

Alimentazione	AC
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Numero di alimentatori	1
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Consumo energetico (max)	11,7 W

Power over Ethernet (PoE)

Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
---	----

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	15 - 95%
Umidità	15 - 90%

Dimensioni e peso

Larghezza	225 mm
Profondità	340 mm
Altezza	44 mm
Peso	1,91 kg

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.