



APC SMART-UPS C 1000VA LCD 230V WITH SMARTCONNECT

Codice: SMC1000IC

APC SMC1000IC, A linea interattiva, 1000 VA, 600 W, Sinusoidale, 170 V, 300 V

APC SMC1000IC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1000 VA, Potenza in uscita: 600 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantit  prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Mini tower, Colore del prodotto: Nero, Tipologia display: LCD. Larghezza: 171 mm, Profondit : 439 mm, Altezza: 219 mm



Caratteristiche

Topologia UPS A linea interattiva

Potenza in uscita 1000 VA

Potenza in uscita 600 W

Design

Fattore di forma Mini tower

Colore del prodotto Nero

Caratteristiche

Forma d'onda Sinusoidale

Tensione operativa in entrata (min) 170 V

Tensione operativa in entrata (max) 300 V

Frequenza di ingresso 50/60 Hz

Tensione operativa di uscita (min) 220 V

Tensione di uscita (max) 240 V

frequenza output 50/60 Hz

Regolatore automatico di tensione (AVR) S 

Valutazione sovraccarico energetico 455 J

Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) 5%

Emissione acustica 41 dB

Protezione contro le sovratensioni S 

Allarmi sonori S 

Gestione web-based S 

Modalit  allarme acustici Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Riavvio automatico S 

Compensazione di tensione di temperatura S 

Connettivit 

Tipo di uscita AC Accoppiatore C13

Presa di corrente Accoppiatore C14

Quantit  prese AC 8 presa(e) AC

Porta USB S 

Quantit  porte USB 2.0 1

Porte seriali 1

Quantit  porte Ethernet LAN (RJ-45) 1

Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	3 h
Batteria scambio a caldo	Sì
test automatico batteria	Sì
Partenza a freddo	Sì

Design

Indicatori LED	Sì
Tipologia display	LCD
Certificazione	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Dimensioni e peso

Larghezza	171 mm
Profondità	439 mm
Altezza	219 mm
Peso	17,3 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	Cavo USB
CD di installazione	Sì
CD software	Sì
Larghezza imballo	328 mm
Profondità imballo	595 mm
Altezza imballo	376 mm
Peso dell'imballo	19,6 kg

Dati logistici

Quantità per pallett	18 pezzo(i)
----------------------	-------------

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.