



APC SMART-UPS C 1500VA LCD 230V WITH SMARTCONNECT

Codice: SMC1500IC

APC SMC1500IC, A linea interattiva, 1500 VA, 900 W, Sinusoidale, 170 V, 300 V

APC SMC1500IC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1500 VA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantit  prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Mini tower, Colore del prodotto: Nero, Tipologia display: LCD. Larghezza: 171 mm, Profondit : 439 mm, Altezza: 219 mm



Caratteristiche

Topologia UPS	A linea interattiva
Potenza in uscita	1500 VA
Potenza in uscita	900 W

Design

Fattore di forma	Mini tower
Colore del prodotto	Nero

Caratteristiche

Forma d'onda	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min)	170 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione di uscita (max)	240 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Valutazione sovraccarico energetico	459 J
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%
Emissione acustica	45 dB
Allarmi sonori	Sì
Gestione web-based	Sì
Modalit� allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Riavvio automatico	Sì
Compensazione di tensione di temperatura	Sì

Connettivit 

Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantit� prese AC	8 presa(e) AC
Porta USB	Sì
Quantit� porte USB 2.0	1
Interfaccia seriale	Sì
Porte seriali	1

Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Numero di batterie	1
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	3 h
Batteria scambio a caldo	Sì
test automatico batteria	Sì
Partenza a freddo	Sì

Design

Indicatori LED	Sì
Tipologia display	LCD
Certificazione	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Dimensioni e peso

Larghezza	171 mm
Profondità	439 mm
Altezza	219 mm
Peso	24,1 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	Cavo USB
CD di installazione	Sì
CD software	Sì
Larghezza imballo	328 mm
Profondità imballo	595 mm
Altezza imballo	376 mm
Volume del pacco	27230 cm³

Dati logistici

Quantità per pallett	18 pezzo(i)
-----------------------------	-------------

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
AP9870	CAVO ALIMENTAZ. PC M F APC PWR CORD 10A C13 TO C14
RBC6	BATTERIA SOSTITUTIVA PER BP1000I SU1000INET