

Codice:SMT1000IC

APC SMT1000IC, A linea interattiva, 1000 VA, 700 W, Sinusoidale, 151 V, 302 V

APC SMT1000IC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1000 VA, Potenza in uscita: 700 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, IEC Jumpers, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantit  prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Mini tower, Colore del prodotto: Nero, Tipologia display: LCD. Larghezza: 171 mm, Profondit : 439 mm, Altezza: 219 mm

Caratteristiche

Topologia UPS A linea interattiva

Potenza in uscita 1000 VA

Potenza in uscita 700 W

Design

Fattore di forma Mini tower

Colore del prodotto Nero

Caratteristiche

Forma d'onda Sinusoidale

Tensione operativa in entrata (min) 151 V

Tensione operativa in entrata (max) 302 V

Frequenza di ingresso 50/60 Hz

Tensione operativa di uscita (min) 220 V

Tensione di uscita (max) 240 V

frequenza output 50/60 Hz

Regolatore automatico di tensione (AVR) Si

Valutazione sovraccarico energetico 459 J

Tempo di risposta 10 ms

Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) 5%

Emissione acustica 41 dB

Protezione contro le sovratensioni Si

Allarmi sonori Si

Modalit  allarme acustici Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Riavvio automatico Si

Compensazione di tensione di temperatura Si

Connettivit 

Tipo di uscita AC Accoppiatore C13, IEC Jumpers

Presa di corrente Accoppiatore C14

Quantit  prese AC 8 presa(e) AC

Porta USB Si

Tipo di porta USB USB tipo A

Quantit  porte USB 2.0 1

Interfaccia seriale Si

Porte seriali 1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
SmartSlot	Sì
Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	3 h
Batteria scambio a caldo	Sì
test automatico batteria	Sì
Partenza a freddo	Sì
Cartuccia batterie sostitutiva	RBC6
Design	
Indicatori LED	Sì
Tipologia display	LCD
Conformità RoHS	Sì
Certificazione	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Dimensioni e peso	
Larghezza	171 mm
Profondità	439 mm
Altezza	219 mm
Peso	18,9 kg
Dati su imballaggio	
Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Guida d'installazione rapida	Sì
CD di installazione	Sì
CD software	Sì
Larghezza imballo	328 mm
Profondità imballo	595 mm
Altezza imballo	376 mm
Peso dell'imballo	22,8 kg
Dati logistici	
Quantità per pallett	12 pezzo(i)

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
WBEXTWAR1YR-SP-02	SERVICE PACK 1 YEAR EXTENDED WARRANTY
WBEXTWAR3YR-SP-02	SERVICE PACK 3 YEARS EXTENDED WARRANTY
RBC6	BATTERIA SOSTITUTIVA PER BP1000I SU1000INET
AP9640	APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3
AP9870	CAVO ALIMENTAZ. PC M F APC PWR CORD 10A C13 TO C14