

Codice: SMT2200IC

APC Smart-UPS 2200VA, A linea interattiva, 2200 VA, 1980 W, Sinusoidale, 151 V, 302 V

APC Smart-UPS 2200VA. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2200 VA, Potenza in uscita: 1980 W. Quantit  prese AC: 9 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB tipo A. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 8,7 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 25 min. Colore del prodotto: Nero, Tipologia display: LCD, Certificazione: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE. Larghezza: 197 mm, Profondit : 544 mm, Altezza: 435 mm



Caratteristiche

Topologia UPS A linea interattiva

Potenza in uscita 2200 VA

Potenza in uscita 1980 W

Design

Colore del prodotto Nero

Caratteristiche

Forma d'onda Sinusoidale

Tensione operativa in entrata (min) 151 V

Tensione operativa in entrata (max) 302 V

Frequenza di ingresso 50/60 Hz

Tensione operativa di uscita (min) 220 V

Tensione di uscita (max) 240 V

Valutazione sovraccarico energetico 365 J

Tempo di risposta 6 ms

Spegnimento di emergenza (EPO) S 

Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) 5%

Emissione acustica 45 dB

Funzionalità di protezione dell'alimentazione Sovraccarico, Sovraccarico

Allarmi sonori S 

Modalit  allarme acustici Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Battery replacement

Riavvio automatico S 

Connettivit 

Quantit  prese AC 9 presa(e) AC

Porta USB S 

Tipo di porta USB USB tipo A

Quantit  porte USB 2.0 1

Interfaccia seriale S 

Porte seriali 1

Quantit  porte Ethernet LAN (RJ-45) 1

SmartSlot S 

Batteria

Tecnologia batteria Acido piombo (VRLA)

Tempo di salvataggio minimo a pieno carico 8,7 min

Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	25 min
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	3 h

Design

Indicatori LED	Sì
Tipologia display	LCD
Certificazione	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Dimensioni e peso

Larghezza	197 mm
Profondità	544 mm
Altezza	435 mm
Peso	48,8 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
CD software	Sì
Larghezza imballo	381 mm
Profondità imballo	762 mm
Altezza imballo	699 mm
Peso dell'imballo	61,9 kg

Dati logistici

Quantità per pallett	9 pezzo(i)
-----------------------------	------------

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
RBC55	APC REPLACEMENT BATTERY PER SUA2200I SUA3000I
AP9640	APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3