



APC EASY UPS SMV 1500VA 230V

Codice:SMV1500CAI

APC Easy UPS SMV, A linea interattiva, 1500 VA, 1050 W, Sinusoidale, 160 V, 295 V

APC Easy UPS SMV. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1500 VA, Potenza in uscita: 1050 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantitc prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 4 h. Fattore di forma: Torre, Colore del prodotto: Nero, Grigio, Tipologia display: LCD. Larghezza: 160 mm, Profonditc: 410 mm, Altezza: 220 mm

Caratteristiche

Topologia UPS	A linea interattiva
Potenza in uscita	1500 VA
Potenza in uscita	1050 W

Design

Fattore di forma	Tower
Colore del prodotto	Nero, Grigio

Caratteristiche

Forma d'onda	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min)	160 V
Tensione operativa in entrata (max)	295 V
Frequenza di ingresso	45/65 Hz
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Tempo di risposta	2 ms
Efficienza	98,2%
Fattore di cresta	3:1
Emissione acustica	45 dB
Allarmi sonori	Sì
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettività

Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Porta USB	Sì
Quantità porte USB 2.0	1

Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	4 h
Partenza a freddo	Sì

Design

Indicatori LED	Sì
----------------	----

Tipologia display	LCD
Certificazione	CE

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-10 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m

Dimensioni e peso

Larghezza	160 mm
Profondità	410 mm
Altezza	220 mm
Peso	17,8 kg
Larghezza della batteria	27,2 cm
Profondità della batteria	50,8 cm
Altezza della batteria	33,9 cm
Peso della batteria	20,8 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	Cavo USB
Manuale dell'utente	Sì

Altre caratteristiche

Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	230 V

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.