



300MBPS WIRELESS N 4G LTE ROUTER

Codice:TL-MR6400

TP-LINK TL-MR6400, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, 3G, 4G, Nero

TP-LINK TL-MR6400. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Standard di rete: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Standard 2G: EDGE,GPRS,GSM, Standard 3G: HSPA+,UMTS, Standard 4G: LTE. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6

Connessione WAN

WAN Ethernet	Si
Slot per scheda SIM	Si

Caratteristiche Wireless LAN

Banda Wi-Fi	Banda singola (2.4 GHz)
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	300 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	Si
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Fast Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Standard di rete	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Port forwarding	Si
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec

Reti mobili

3G	Si
4G	Si
Standard 2G	EDGE,GPRS,GSM
Standard 3G	HSPA+,UMTS
Standard 4G	LTE
Bande GSM supportate	850,900,1800,1900 MHz
Bande UMTS supportate	900,2100 MHz
Bande 4G supportate	800,900,1800,1900 MHz

Connettività

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Porta USB	No
Jack DC-in	Si

Caratteristiche di gestione

Gestione web-based	Si
Supporto qualità del servizio (QoS)	Si
Tasto reset	No

Sicurezza

Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Firewall	Sì
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Sì
Prevenzione attacco DoS	Sì
Filtro	Sì
Filtri MAC address	Sì
Filtraggio per indirizzo IP	Sì
Filtraggio URL	Sì
Supporto DMZ	Sì
<i>Protocolli</i>	
Cliente DHCP	Sì
Server DHCP	Sì
Universal Plug and Play (UPnP)	Sì
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
<i>Design</i>	
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	Sì
Interruttore On/Off	Sì
<i>Antenna</i>	
Tipo di antenna	Interno&esterno
Qualità dell'antenna	4
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	Sì
<i>Caratteristiche</i>	
Certificazione	CE, FCC, RoHS
<i>Gestione energetica</i>	
Tipologia alimentazione	DC
Voltaggio di uscita	12 V
Corrente d'uscita	1 A
<i>Condizioni ambientali</i>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%
<i>Requisiti di sistema</i>	
Sistema operativo Windows supportato	Sì
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
<i>Dimensioni e peso</i>	
Profondità	141 mm
Altezza	33,6 mm
Larghezza	202 mm
<i>Dati su imballaggio</i>	

Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Adattatore AC/DC	Sì
Guida rapida	Sì
<i>Altre caratteristiche</i>	
Mobile network connection	Sì
Montaggio rack	Sì
Velocità trasferimento dati WLAN	11,54,300 Mbit/s
xDSL connection	No
Banda di frequenza	2.4 GHz
Larghezza di banda (prima)	2,4 GHz
Tipo WAN supportato	RJ-45 SIM

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.