



300MBPS WIRELESS N 4G LTE ROUTER

Codice:TL-MR6500V

TP-LINK TL-MR6500v, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 3G, Nero, Router da tavolo

TP-LINK TL-MR6500v. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Standard di rete: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Standard 3G: DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Bande UMTS supportate: 900,2100 MHz. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK

Connessione WAN

WAN Ethernet	Sì
Slot per scheda SIM	Sì
Modem USB compatibile con 3G/4G	Sì

Caratteristiche Wireless LAN

Banda Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	867 Mbit/s

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Fast Ethernet

Reti mobili

3G	Sì
4G	Sì

Design

Tipo di prodotto	Router da tavolo
------------------	------------------

Antenna

Tipo di antenna	Esterno
-----------------	---------

Gestione energetica

Tipologia alimentazione	dC
-------------------------	----

Connessione WAN

Supporto Dual SIM	No
Tipo di connessione WAN	RJ-45

Caratteristiche Wireless LAN

Standard Wi-Fi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mbit/s

Collegamento in rete

Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Standard di rete	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Port forwarding	Si
Port Triggering	Si
DNS Dinamico (DDNS)	Si
Instradamento statico	Si
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1
Numero di reti guest (5 GHz)	1
Quantità tunnel VPN	10

Reti mobili

Standard 3G	DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS
Standard 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Bande UMTS supportate	900,2100 MHz
Bande 4G supportate	800,900,1800,2100,2600 MHz

Connettività

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Porta USB	No
Slot per la scheda di memoria	No
Jack DC-in	Si

Caratteristiche di gestione

Tasto reset	Si
Sicurezza WPS Push Button	Si

Sicurezza

Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Firewall	Si
Filtro	Si
Supporto DMZ	Si

Protocolli

Cliente DHCP	Si
Server DHCP	Si
Universal Plug and Play (UPnP)	Si

Design

Colore del prodotto	Nero
Montabile a parete	Si
Interruttore On/Off	Si

Antenna

Qualità dell'antenna	2
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	Si

Gestione energetica

Voltaggio di uscita	12 V
Corrente d'uscita	1 A

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C

Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%
<i>Dimensioni e peso</i>	
Profondità	124,5 mm
Altezza	33,5 mm
Larghezza	174 mm
<i>Dati su imballaggio</i>	
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Adattatore AC/DC	Sì
Guida d'installazione rapida	Sì

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.