N300 WIFI ROUTER

Codice:TL-WR841N

TP-LINK Router 300Mbps Wireless N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, Nero, Bianco

TP-LINK Router 300Mbps Wireless N. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Standard di rete: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u, Velocitc trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS. Colore del prodotto: Nero, Bianco. Tipo di antenna: Esterno, Livello di guadagno dell'antenna (max): 5 dBi, Potenza di trasmissione: 20 dBmW

Connessione WAN

WAN Ethernet	Sì

Caratteristiche Wireless LAN

Banda Wi-Fi	Banda singola (2.4 GHz)
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	300 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Fast Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Standard di rete	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Full duplex	Sì
Port forwarding	Sì
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec

Reti mobili

3G	No
4G	No

Connettività

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Porta USB	No
Jack DC-in	Sì

Caratteristiche di gestione

Gestione web-based	Sì
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Tasto reset	Sì

Sicurezza

Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Sì
Prevenzione attacco DoS	Sì
Filtro	Sì
Filtri MAC address	Sì

Supporto DMZ	Sì

Protocolli

Cliente DHCP	Sì
Server DHCP	Sì
Universal Plug and Play (UPnP)	Sì

Design

Colore del prodotto	Nero, Bianco
Interrutore On/Off	Sì

Antenna

Tipo di antenna	Esterno
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
Qualità dell'antenna	2
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	No
Potenza di trasmissione	20 dBmW

Caratteristiche

Certificazione	CE, FCC, RoHS

Gestione energetica

Consumi	8 W

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato	Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì

Dimensioni e peso

Peso	700 g
Profondità	134 mm
Altezza	33 mm
Larghezza	192 mm

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Adattatore AC/DC	Sì
Guida rapida	Sì

Altre caratteristiche

Mobile network connection	No
Banda di frequenza	2.4 GHz
Montaggio rack	No
Corrente d'ingresso	0.6 A
Velocità trasferimento dati WLAN	11,54,300 Mbit/s
xDSL connection	No
Descrizione del filtro	IP, MAC, URL

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.