



Codice:TS-233

QNAP TS-233, NAS, Mini Tower, ARM, Bianco

QNAP TS-233. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: Seriale ATA II, Serial ATA III, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA. Famiglia processore: ARM, Frequenza del processore: 2 GHz. RAM installata: 2 GB, Massima RAM supportata: 2 GB, Memoria flash: 4000 MB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6. Tipo di case: Mini Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Bianco

Archiviazione

Interfacce dell'unità di archiviazione supportate SATA

Interfaccia dispositivo di archiviazione Seriale ATA II, Serial ATA III

System drive sizes supported 2.5,3.5"

Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati 3.5"

Supporto RAID Sì

Livelli RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD

Migrazione RAID online Sì

Espansione RAID online Sì

Ricostruzione RAID Sì

Alloggiamenti delle unità hot-swap Sì

Unità di archiviazione installate No

Tipi di unità di archiviazione installate No

Tipi di unità di archiviazione supportate HDD & SSD

numero di dispositivi di archivio supportati 2

Scansione del blocco danneggiato Sì

Roaming del disco Sì

Processore

Frequenza del processore 2 GHz

Numero di core del processore 4

Famiglia processore ARM

Numero di processori supportati 1

Memoria

Massima RAM supportata 2 GB

RAM installata 2 GB

Memoria flash 4000 MB

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN Sì

Velocità trasferimento Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

Server DHCP Sì

Supporto Jumbo Frames Sì

Supporto Iscsi Sì

DNS Dinamico (DDNS) Sì

Protocolli di rete supportati IPv4, IPv6

Connettività

Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porta USB	Sì

Design

Tipo di case	Mini Tower
Tipo di raffreddamento	Attivo
Colore del prodotto	Bianco
Numero di ventole	1 ventola(e)
Diametro del ventilatore	8 cm
Indicatori LED	HDD, LAN, status, USB

Prestazione

Tipo	NAS
Classe del dispositivo	Casa e piccoli uffici
Funzione di backup	Sì
Caratteristiche del backup	Cloud, iSCSI LUN
Amministrazione remota	PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, WireGuard, QBelt
Lista di controllo accesso (ACL)	Sì
Browser supportati	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Server FTP integrato	Sì
Log di sistema	Sì
Hot-spare	Sì
Supporto S.M.A.R.T.	Sì
Scansione del disco	Sì
Tasto reset	Sì
Gestione web-based	Sì
Interruttore On/Off	Sì

Software

Sistema operativo incluso	QNAP QTS
Versione sistema operativo	5,0,0
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019

Gestione energetica

Posizione alimentazione	Esterno
Capacità dell'alimentatore	65 W
Numero di alimentatori	1
Consumi	10,81 W
Consumo energetico (in sospensione)	3,43 W

Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Voltaggio del ventilatore	12 V

Dimensioni e peso

Larghezza	90,2 mm
Profondità	156,3 mm
Altezza	188,6 mm
Peso	1,11 kg
Peso dell'imballo	1,95 kg

Contenuto dell'imballo

Adattatore esterno	Si
Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
Power cables quantity	1

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.