



ZD230 TT 203 DPI USB, ETHERNET

Codice: ZD23042-30EC00EZ

Zebra ZD230, Trasferimento termico, 203 x 203 DPI, 152 mm/s, Cablato, Nero

Zebra ZD230. Tecnologia di stampa: Trasferimento termico, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI, Velocità di stampa: 152 mm/s. Larghezza carta supportata: 25.4 - 112 mm. Tecnologia di connessione: Cablato. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa

Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Colore	No
Risoluzione massima	203 x 203 DPI
Velocità di stampa	152 mm/s
Ampiezza massima di stampa	10,4 cm

Design

Colore del prodotto	Nero
Tipologia display	No

Memoria

RAM installata	128 MB
Memoria flash	256 MB

Connettività

Tecnologia di connessione	Cablato
Collegamento ethernet LAN	Sì
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Porta USB	Sì
Quantità porte USB 2.0	1

Carta

Diametro massimo rullo	12,7 cm
Spessore	0.08 - 0.1905 mm
Larghezza carta supportata	25.4 - 112 mm
Massima ampiezza etichetta	11,2 cm
Massima lunghezza etichetta	0,991 m
Diametro interno	1,27 cm

Prestazione

Page description languages	EZPL, XML, ZPL II
Codici a barre incorporati	1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Numero di fonts	23
ampiezza del nastro	10,9 cm
Lunghezza del nastro	300 m
Certificazione Energy Star	Sì
	IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC

Certificazione	15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
----------------	---

Gestione energetica

Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Condizioni ambientali

Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 95%
Intervallo temperatura di funzionamento	4,4 - 41 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C

Dimensioni e peso

Larghezza	197 mm
Profondità	267 mm
Altezza	191 mm
Peso	1,1 kg

Contenuto dell'imballo

Quantità per pacco	1 pezzo(i)
Cavi inclusi	AC

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.