



ZD421 DT 203 DPI, USB, USB HOST, ETHERNET,

Codice:ZD4A042-D0EE00EZ

Zebra ZD421, Termica diretta, 203 x 203 DPI, Con cavo e senza cavo, Grigio

Zebra ZD421. Tecnologia di stampa: Termica diretta, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Colore del prodotto: Grigio

Velocità di stampa

Tecnologia di stampa	Termica diretta
----------------------	-----------------

Connettività

Tecnologia di connessione	Con cavo e senza cavo
---------------------------	-----------------------

Velocità di stampa

Risoluzione massima	203 x 203 DPI
---------------------	---------------

Printable dot numbers	8 punto
-----------------------	---------

Design

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

Tipologia display	LCD
-------------------	-----

Memoria

RAM installata	256 MB
----------------	--------

Memoria flash	512 MB
---------------	--------

Connettività

Collegamento ethernet LAN	Sì
---------------------------	----

Wi-Fi	Sì
-------	----

Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
----------------	--------------------

Bluetooth	Sì
-----------	----

Porta USB	Sì
-----------	----

Quantità porte USB 2.0	1
------------------------	---

Carta

Diametro massimo rullo	12,7 cm
------------------------	---------

Spessore	0.08 - 0.19 mm
----------	----------------

Massima lunghezza etichetta	0,991 m
-----------------------------	---------

Prestazione

Page description languages	EPL2,XML,ZBI,ZPL II
----------------------------	---------------------

Gestione energetica

Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
-------------------------	-------------

Frequenza di ingresso AC	50-60 Hz
--------------------------	----------

Requisiti di sistema

Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
-------------------------------------	--------------

Sistema operativo Windows supportato	Sì
--------------------------------------	----

Condizioni ambientali

Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
-----------------------------------	----------

Umidità	5 - 95%
---------	---------

Intervallo temperatura di funzionamento	4,4 - 41 °C
---	-------------

Intervallo di temperatura

-40 - 60 °C

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.