## *ZD621 DT 203 DPI, USB, USB HOST, ETHERNET, SERIAL*

Codice:ZD6A042-D0EF00EZ

Zebra ZD621, Termica diretta, 203 x 203 DPI, Con cavo e senza cavo, Grigio

Zebra ZD621. Tecnologia di stampa: Termica diretta, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Colore del prodotto: Grigio

### *Velocità di stampa*

| | |
|---|---|
| **Tecnologia di stampa** | Termica diretta |

### *Connettività*

| | |
|---|---|
| **Tecnologia di connessione** | Con cavo e senza cavo |

### *Velocità di stampa*

| | |
|---|---|
| **Risoluzione massima** | 203 x 203 DPI |

### *Design*

| | |
|---|---|
| **Colore del prodotto** | Grigio |
| **Tipologia display** | LCD |
| **Dimensioni schermo** | 10,9 cm (4.3") |
| **Tipo di controllo** | Pulsanti |

### *Memoria*

| | |
|---|---|
| **RAM installata** | 256 MB |
| **Memoria flash** | 512 MB |

### *Connettività*

| | |
|---|---|
| **Collegamento ethernet LAN** | Sì |
| **Bluetooth** | Sì |
| **Porta USB** | Sì |

### *Carta*

| | |
|---|---|
| **Spessore** | 0.08 - 0.19 mm |
| **Massima lunghezza etichetta** | 0,991 m |

### *Prestazione*

| | |
|---|---|
| **Page description languages** | EPL2,XML,ZBI,ZPL II |

### *Gestione energetica*

| | |
|---|---|
| **Tensione di ingresso AC** | 100 - 240 V |
| **Frequenza di ingresso AC** | 50-60 Hz |

### *Condizioni ambientali*

| | |
|---|---|
| **Range di umidità di funzionamento** | 10 - 90% |
| **Umidità** | 5 - 95% |
| **Intervallo temperatura di funzionamento** | 4,4 - 41 °C |
| **Intervallo di temperatura** | -40 - 60 °C |

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.