EcoTank Pro ET-M16680



Veloce e ricco di funzionalità, questo multifunzione A3 monocromaticoconsente di stampare in tutta facilità a bassissimi costi di gestione.

Con funzioni di stampa, scansione e copia, il multifunzione Wi-Fi EcoTank Pro assicura un bassissimo costo pagina e, grazie alla tecnologia a freddo di cui è dotato, riduce i consumi energetici. Le elevate velocità di stampa e di scansione assicurano la rapida esecuzione dei lavori in formato A3 e A4. Con Open Platform è possibile integrare numerose soluzioni software nell'infrastruttura IT esistente, migliorando l'efficienza.

Risparmio sui costi

Risparmia ogni volta che stampi. Grazie ai convenienti flaconi di inchiostro, infatti, il costo pagina è davvero basso. La tecnologia a freddo Epson riduce al minimo i consumi energetici, con conseguente risparmio sui costi.

Funzioni per risparmiare tempo

EcoTank Pro ET-M16680 offre un tempo di espulsione della prima pagina di soli 5,5 secondi¹ e una velocità di stampa fino a 25 pagine al minuto. Per quanto riguarda la scansione, l'alimentatore automatico di documenti consente di acquisire fino a 26 immagini al minuto.

Compatibilità con soluzioni software avanzate

Nell'infrastruttura IT esistente è possibile integrare numerose soluzioni software per migliorare l'efficienza. Una di queste è il software Epson Remote Services (ERS), che offre un sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud, in grado di fornire diagnostica remota avanzata per i prodotti Epson per l'ufficio.

Minimo intervento dell'utente

Questo multifunzione EcoTank Pro può stampare migliaia di pagine prima che sia necessario aggiungere altro inchiostro nei serbatoi, riducendo al minimo il numero di ricariche. I due vassoi hanno una capacità di 500 fogli. L'alimentatore automatico di documenti e l'alimentatore posteriore da 50 pagine evitano di dover caricare singolarmente i fogli.

Facile da usare e affidabile

Il touch-screen LCD a colori consente di selezionare con facilità le varie funzioni disponibili. Non solo: anche riempire i capienti serbatoi di inchiostro posizionati frontalmente è semplicissimo grazie ai pratici flaconi di inchiostro richiudibili con tappo salvagoccia.

Possibilità di stampare ovunque

EcoTank Pro ET-M16680 consente di stampare facilmente anche da smartphone, tablet e laptop. Grazie alla tecnologia Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi stampare da dispositivi mobile tramite l'app Epson iPrint².

SCHEDA TECNICA























CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Multifunzione A3 monocromatico 3-in-1 dai costi estremamente contenuti
 Convenienti serbatoi di inchiostro
- Stampa e scansione ad alta velocità Stampa fino a 25 ppm e scansione fino a 26 ipm
- Serbatoi di inchiostro anteriori facili da usare

Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica

- Connettività e stampa da mobile
 Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite²
- Soluzioni software avanzate
 Software perfettamente integrabili
 nell'infrastruttura IT esistente



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™

Configurazione ugelli 800 ugelli per il nero

Dimensioni minime goccia 3,8 pl

Tecnologia inchiostri DURABrite™ ET Utilizzo Gruppi di lavoro Multifunzione Stampa, Scansione, Copia

STAMPA

Tempo uscita prima pagina

Velocità di stampa ISO/IEC 25 pagine/min Monocromatico

24734

Velocità di stampa in

fronte/retro ISO/IEC 24734

Risoluzione di stampa 4.800 x 1.200 dpi

Ciclo di funzionamento 66.000 pagine al mese

Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante,

incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.

Monocromatico 5,5 Secondi

11,5 ipm with ADF scan

6 ipm with ADF scan

21 pagine A4/min Monocromatico

Recommended Duty Cycle

200 - 5.800 pagine al mese Nero

Colori

PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct) Print from

SCANSIONE

Double-sided scanning Sì

Velocità di scansione su un 26 ipm with ADF scan

lato (nero A4)

Velocità di scansione fronte/retro (nero A4)

Velocità di scansione su un 9 ipm with ADF scan

lato (a colori A4)

Velocità di scansione

fronte/retro (a colori A4)

Risoluzione di scansione

1.200 dpi (Orizzontale x Verticale) 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale) Risoluzione ottica

(alimentatore automatico

documenti):

Formati di output BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

COPIA

Velocità di copia

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

CONNETTIVITÀ

Protocollo di rete HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP

Interfacce USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX /

10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Wi-Fi Direct, Host USB

Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N. 10 (busta), DL

(busta), C6 (busta), C4 (busta), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+

ADF 50 pagine 64 g/m² - 255 g/m² Grammatura Fronte-retro Sì (A4/A3, carta comune)

Vassoio uscita carta

250 fogli standard, 550 fogli massima Capacità cassetto carta

Percorso carta posteriore (supporti speciali)

Numero di cassetti carta 3 EcoTank Pro ET-M16680

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Manuale di installazione / Sicurezza
- Driver e altri programmi (CD)
- Documento di garanzia
- Unità principale
- Guida rapida



SPECIFICHE DI PRODOTTO

EcoTank Pro ET-M16680

CARATTERISTICHE GENERALI

19 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,7 Watt (mod. sleep), 9,7 Watt (Pronto), Consumo energetico

0,15 Watt ECM, TEC 0,13 kWh/week

Voltaggio AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Dimensioni 515 x 500 x 350 mm (LxPxA)

Peso 20.3 ka

Rumorosità 6,7 B (A) secondo il modello ISO 7779 su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità

fotografica RPM - 52 dB (A) secondo lo standard ISO 9226

Sistemi operativi supportati Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 e versioni successive, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop

> Version 7.6. Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11. Mac OS 10.2+. Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 o successivo (solo Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 o successivi, Mac OS 10.5.8 o successivi (necessario download del driver dal sito Web Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x o versione successiva, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional

x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7

Software incluso Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet

Config

Potenza acustica In funzionamento: 6,7 B (A) In funzionamento: 52 dB (A) Pressione sonora

Servizi di stampa mobile e su Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

cloud

Livello di rumore Operation (Roll): 52 dB (A)

Alimentazione elettrica 220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche Touch-screen, Stampa diretta da USB

Display LCD Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm

Copia ADF fronte/retro (A4/A3, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4/A3, carta Gestione supporti

comune), Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune)

Schede di memoria

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni PCL5e, PCL6

Optional Software & Solutions Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool Security

TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

VARIF

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali



MATERIALI DI CONSUMO

• 113 EcoTank Pigment Black ink bottle

WF-78xx / ET-58xx /ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box

C13T06B140 7.500 pagine C12C934591

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CJ41405	
Codice a barre	8715946690360	
Paese di origine	Indonesia	

EcoTank Pro ET-M16680

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



Flaconi di inchiostro 4 colori 113 113

7.500 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. II rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



Epson Italia s.p.a. Tel.: 02-660321 Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340 Hot Line prodotti Business: 02-30578341 www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. Stabilita in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato del foglio. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing 2. È necessario disporre di una connessione wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect

